


Stalen verdelers

Model 5000 Dubbel Afsluitbaar



Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Hydraulisch neutraal
- Inclusief A-labelpomp
- Snel vullen en ontluchten d.m.v. speciaal voetventiel
- Geschikt voor HR-ketels
- Thermostatische ventielen 3/4" euroconus instelbaar/afsluitbaar op retourbalk
- Voetventielen 3/4" euroconus op aanvoerbalk
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
100261	1-groeps	100265	5-groeps	100269	9-groeps	100273	13-groeps
100262	2-groeps	100266	6-groeps	100270	10-groeps	100274	14-groeps
100263	3-groeps	100267	7-groeps	100271	11-groeps	100275	15-groeps
100264	4-groeps	100268	8-groeps	100272	12-groeps	100276	16-groeps

Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	4 bar
Maximale testdruk met koud water:	4 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groeps: 1/2" 7 - 16 groeps: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4"M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Inbouwmaten (mm)

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	250	450	190	9-groeps	670	450	190
2-groeps	250	450	190	10-groeps	730	450	190
3-groeps	310	450	190	11-groeps	790	450	190
4-groeps	370	450	190	12-groeps	850	450	190
5-groeps	430	450	190	13-groeps	910	450	190
6-groeps	490	450	190	14-groeps	970	450	190
7-groeps	550	450	190	15-groeps	1.030	450	190
8-groeps	610	450	190	16-groeps	1.090	450	190

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
190020	Euroconus flowmeter 240 l/u
191829	Automatische ontluchter 1/2" composite
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter