

Zoneregeling

Alpha² draadloos

De Alpha² zoneregeling is dé oplossing voor slimme temperatuurregeling per ruimte. Hiermee is comfort verzekerd evenals de efficiëntie van het energieverbruik.

De Alpha² draadloze basis is leverbaar in 4, 8 en 12 zones. Het regelt de communicatie tussen alle thermostaten en zonemotoren. Door middel van de LAN verbinding kan via PC, smartphone of tablet vanaf elke locatie en op ieder gewenst moment de temperatuur geregeld worden.

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopenheid
510484	Alpha ² draadloos basis 4-zone / 230 V + LAN	Per stuk
510486	Alpha ² draadloos basis 8-zone / 230 V + LAN	Per stuk
510488	Alpha ² draadloos basis 12-zone / 230 V + LAN	Per stuk
510481	Alpha ² draadloos ruimteregelaar + LCD	Per stuk
510482	Alpha ² draadloos ruimteregelaar + LCD + externe sensor	Per stuk
510480	Alpha ² draadloos ruimteregelaar analoog	Per stuk
190093	Thermische motor 1 Watt 230 V / NC - M30 x 1.5	Per stuk

Basisstation

- Leverbaar in 4, 8 of 12 zones
- Complete regeling voor verwarmen & koelen
- Mogelijkheid om max. 7 basisstations te koppelen
- Max. 18 x 1 W 230 V motoren te verbinden (1-2 per zone)
- Installatie zonder schroeven dankzij klemverbindingen
- Eenvoudig te integreren in het thuisnetwerk (LAN)

Max. aantal zones	4	8	12
Voedingsspanning	230 V / ± 15% / 50 Hz		
Max. aantal motoren	2 x 2 + 2 x 1	4 x 2 + 4 x 1	6 x 2 + 6 x 1
Max. nominale belasting motoren	24 W (12 x 2 W of 8 x 3 W resp. 18 x 1 W)		

Ruimteregelaar + LCD

- Bediening middels draai-/drukknop
- Groot en helder LCD
- Met externe sensor (optioneel)

Voedingsspanning	2x LR03 / AAA alkaline batterij
Levensduur batterij	> 2 jaar
Kleur	RAL 9010 (wit)
Afmetingen	86 x 86 x 21,6 mm / 26,5 mm
Schermgrootte	60 x 40 mm
Instelbereik gewenste temperatuur	5 tot 30 °C

Ruimteregelaar analoog

- Smal en compact design
- 868 MHz draadloze verbinding
- Draaiknop met instelbereik per ¼ graad

Voedingsspanning	2x LR03 / AAA alkaline batterij
Levensduur batterij	> 2 jaar
Kleur	RAL 9010 (wit)
Afmetingen	86 x 86 x 20 mm / 25,5 mm
Instelbereik gewenste temperatuur	10 tot 28 °C

Thermische motor

- Normally Closed
- Opgenomen vermogen van slechts 1 Watt
- First-Open functie

Voedingsspanning	230 V AC	24 V AC/DC
Opgenomen vermogen	1 Watt	
Lichthoogte	4,0 mm	
Stelkracht	100 N ± 5%	
Snoerlengte	1 meter	
Adapter ring VA-80	M30 x 1,5	

