Buis

PE-Xc/ALU/PE-Xc + 6MM Isolatie

Kenmerken

- Kleur isolatie rood of blauw
- Isolatiewaarde (DIN 52613 / ISO 8497)
  0,040 W/mK bij +40 °C
  0,036 W/mK bij +10 °C
- KOMO gekeurd K11614/11
- KIWA gekeurd K5166/11
- Geschikt voor water (klasse 2 - 10 bar)
- Buis blijft na het buigen de gewenste vorm behouden, dit vereenvoudigt en versnelt het leggen
- Volledig zuurstof- en waterdamp(diffusie)dicht d.m.v. geïntegreerde aluminium laag
- Geschikt voor o.a. transport van koud en warm drinkwater (conform 98/83/EG)
- 10 jaar verzekerd met gevolgschade tot 10 miljoen euro per gebeurtenis per jaar

Diameter 16 x 2.0

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopeenheid	Verkoophoeveelheid
257410	PE-Xc/ALU/PE-Xc 16x2.0 / 100M + 6MM Isolatie rood	Per rol	1 rol
257411	PE-Xc/ALU/PE-Xc 16x2.0 / 100M + 6MM Isolatie rood - Pallet	Per pallet	13 rollen
257412	PE-Xc/ALU/PE-Xc 16x2.0 / 100M + 6MM Isolatie blauw	Per rol	1 rol
257413	PE-Xc/ALU/PE-Xc 16x2.0 / 100M + 6MM Isolatie blauw - Pallet	Per pallet	13 rollen

Diameter 20 x 2.0

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopeenheid	Verkoophoeveelheid
257420	PE-Xc/ALU/PE-Xc 20x2.0 / 50M + 6MM Isolatie rood	Per rol	1 rol
257421	PE-Xc/ALU/PE-Xc 20x2.0 / 50M + 6MM Isolatie rood - Pallet	Per pallet	14 rollen
257422	PE-Xc/ALU/PE-Xc 20x2.0 / 50M + 6MM Isolatie blauw	Per rol	1 rol
257423	PE-Xc/ALU/PE-Xc 20x2.0 / 50M + 6MM Isolatie blauw - Pallet	Per pallet	14 rollen

Diameter 26 x 3.0

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopeenheid	Verkoophoeveelheid
257430	PE-Xc/ALU/PE-Xc 26x3.0 / 25M + 6MM Isolatie rood	Per rol	1 rol
257431	PE-Xc/ALU/PE-Xc 26x3.0 / 25M + 6MM Isolatie rood - Pallet	Per pallet	12 rollen
257432	PE-Xc/ALU/PE-Xc 26x3.0 / 25M + 6MM Isolatie blauw	Per rol	1 rol
257433	PE-Xc/ALU/PE-Xc 26x3.0 / 25M + 6MM Isolatie blauw - Pallet	Per pallet	12 rollen